

Вибротрамбовки



TSS RM75H



TSS RM75L



TSS HCD80B



TSS HCD90B

Вибротрамбовки ТСС – незаменимое строительное оборудование при выполнении дорожных и земляных работ, как на открытом грунте, так и при работе в траншеях. Вибротрамбовки предназначены для уплотнения различных видов сыпучих и связных покрытий на малых площадях, где все другие устройства непригодны в связи с ограниченностью площадей.

Отличный результат уплотнения, удобство и комфорт при эксплуатации позволяют использовать эти машины для целого спектра работ: уплотнения грунта в траншеях и сточных коллекторах, уплотнения подложек под ленточные фундаменты, уплотнения грунта обратной засыпки, при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, подготовке площадей под ландшафтные работы, установке свай, осветительных мачт.

В ассортименте представлены вибротрамбовки как на бензиновом, так и на электрическом двигателе, который не производит выхлопных газов и обладает пониженным уровнем шума, что делает их оптимальными для использования в помещениях.



Высокопрочное основание



Гофропыльник



Колесный комплект



Крышка редуктора




Погрузочная проушина



Двигатель Honda GX160



Разъем питания приводного электродвигателя



Антивибрационные прокладки

Характеристики	Модель	TSS RM75H	TSS RM75L	TSS HCD80B	TSS HCD90B
Артикул		207500	207501	207581	207582
Масса, кг		79		80	90
Сила вибрации, кН		10		7,5	9
Частота ударов, уд/мин		450-660		400-600	450-650
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм		400-650		400	400-650
Габариты основания (мм)		330 x 285		275x 330	275 x 330
Рабочая скорость, м/мин		10-13		12-15	
Тип двигателя		Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением		Электродвигатель	
Модель двигателя		Honda GX160	Loncin G168F	-	-
Вид топлива		Бензин		-	-
Расход топлива л/час		1,4	1,2	-	-
Объем топливного бака (л)		2,8		-	-
Мощность двигателя, кВт/л.с.		4,0 / 5,5	5,0 / 6,5	3,0 / 4,0	
Тип запуска		Ручной стартер		-	-
Комплектация		Колесный комплект		-	-
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В, мм)		870 x 540 x 1085	870 x 550 x 1085	700 x 380 x 840	620 x 530 x 970
Габаритные размеры (Д x Ш x В, мм)		770 x 420 x 1070	770 x 550 x 1070	680 x 370 x 830	610 x 520 x 970
Гарантия, срок		12 месяцев			